

专用表面贴装晶体振荡器 (SMD-PX0)

产品特点

- 具有良好的抗振性、可靠性
- 产品体积小、重量轻
- 高真空平行焊封装
- 可适用于各种使用环境
- 质量等级：B（军级）



型号	标称频率 MHz	工作温度 ℃	温度频差 $\times 10^{-6}$	总频差	老化率 $\times 10^{-6}$	电源电压 V	企军标编号	负载	外形 mm	质量等级
ZA518	14.318	-55~85	±30		±8	5	Q/LHY20040-2006	100k Ω //20p F	5× 7× 1.3	B（军级）
ZA526	40.000	-55~105	±30		±8	3.3	Q/LHY20041-2006			
ZA522-1	12.000	-40~70	±15		±5	3.3	Q/LHY20053-2007			
ZA524-7	24.000	-55~85	±40		±5	3.3				
ZA520-3	40.000	-55~85		±50	±5	3.3	Q/LHY20040-2006			
ZA521-1	50.000	-55~85		±50	±5	3.3				
ZA521-9	50.000	-55~125		±50	±5	3.3	Q/LHY20053-2007			
ZA523	30.000	-55~85		±50	±8	3.3	Q/LHY20041-2006			
ZA523-2	30.000	-55~85		±50	±5	5	Q/LHY20067-2008			
ZA524-1	20.000	-55~85		±50	±5	3.3	Q/LHY20049-2007			
ZA524-3	20.000	-45~85		±50	±5	3.3	Q/LHY20058-2007			
ZA533-5	5.000	-55~125		±50	±5	5	Q/LHY20058-2007			
ZA533-7	8.192	-45~85	±30		±5	5	Q/LHY20067-2008			
ZA538	60.000	-55~85	±30		±5	5	Q/LHY20049-2007			
ZA539	40.000	-55~105	±35		±5	3.3	Q/LHY20058-2007			
ZA539-1	40.000	-55~125	±50		±5	3.3	Q/LHY20058-2007			
ZA543	8.000	-55~125	±50		±5	3.3	Q/LHY20068-2008			
ZA545	10.000	-55~85	±30		±5	5	Q/LHY20070-2008			

备注

- 1、产品标志：厂标、型号、标称频率、批号、编号；
- 2、产品详细技术指标可按用户要求订制；
- 3、产品检测环境条件按详细规范或用户要求进行。

订货： ZAXXX-XMHz-XXXX

型号 _____
 频率 _____
 工作温度范围 _____
 基准温度初始精度 _____
 频率温度稳定性 _____
 电源电压 _____

